



Motosan MOTOR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



Super Star 1 VE 2 SİLİNDİRLİ MOTORLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Silindir Çapı	98 mm										108 mm							
Model	7708	7710	7712	7716	7716-A	7720	7726	7728	7732	9210	9216	9219	9219-A	9234	9239	11012	11025	
Silindir Adedi	1				2						1			2			1	2
Silindir Hacmi lt.	0.77 litre				1.54 litre						0.92 litre			1.84 litre			1.00	2.00
Strok mm.	100 mm.																110 mm.	
Yakıt Deposu Kapasitesi Mtp. lt.	16 lt.																	
Yağ Kapasitesi (Filtre dahil) lt.	2.3 lt.				4.3 lt.						2.3 lt.			4.3 lt.			2.3 lt.	4.3 lt.
Beygir Gücü HP	8	10	12	16	16	20	26	28	32	10	16	19	19	34	39	12	25	
Devir Sayısı (d/d) d/d	1500	1800	2300	3000	1500	2300	2600	2750	3000	1500	2600	3000	1500	2750	3000	1500		
Çalışma Prensibi	4 Zamanlı, Direkt Enjeksiyonlu, Tam Dizel Motor																	
Sıkıştırma Oranı	1/17																	
Yakıt Sarfiyatı	187gr/Hph																	
Yağlama	Tam Basıncılı (Dişli Yağ Pompası ile)																	
Yağ Basıncı minimum	0.6 atm.																	
Soğutma	Tropik Radyatör ile Su Soğutmalı																	
Su Kapasitesi Radyatör ile lt.	4.5 Litre				5.25 Litre						4.5 Litre			6.75 Litre			4.5 Litre	6.75 Litre
Su Kapasitesi Radyatör kabinli Tip lt.	4.5 Litre				6.75 Litre						4.5 Litre			7.75 Litre			4.5 Litre	7.75 Litre
Yakıt Pompası	Super Star Monosilindir																	
Enjektör Kütüğü	Bosch / Delphi																	
Enjektör Memesi	Bosch / Delphi																	
Püskürtme Basıncı	175 Kg/cm2.																	
Supap Boşluğu	Motor Soğuk iken 0,25 mm																	
Püskürtme Başlangıcı	28° derece 35° derece Üst Ölü Nokta'dan Önce																	
Emme Süpap'ı Açılması	15° derece Üst Ölü Nokta'dan Önce																	
Egzost Süpap'ı Kapanması	15° derece Üst Ölü Nokta'dan Sonra																	

Spesifikasyonları değiştirme hakkımız daima saklıdır.: Yukarıdaki veriler Standart Sıcaklık, Nem ve Deniz Seviyesi değerleridir.